

Newsletter



Das neue KBV Sperrbügelzusatzschloss 23740/42

ist vorgerichtet für alle handelsüblichen Profilzylinder und bietet einen nachträglichen massiven Schutz für die Tür. Dies ermöglicht beispielsweise leicht die Bedienung mit nur einem Schlüssel.

- ◇ Sperrbügel und Schließwerk aus massivem Stahl.
- ◇ Kraftschlüssige massive Verbindung zwischen Innenteil und Außenrosette.
- ◇ Formschöne massive Außenrosette mit Anti-Greifschräge (erschwerter Angriff auf Außenrosette) mit Gewindekernziehschutz aus Edelstahl. Durch den Gewindekernziehschutz ist eine leichte Anpassung der Zylinderlänge gegeben.
- ◇ Schließkasten mit Mauerdübelverankerung.
- ◇ Das Schließwerk ist leicht und problemlos umlegbar (somit läuft der massive Riegel (2-tourig) stets synchron zum Schließvorgang).
- ◇ Leichte und schnelle Montage – einfache Bedienung.
- ◇ Inkl. Distanzplatten, Schwerlastdübel und Zubehör.



**NEU UND
EXCLUSIV
BEI KBV!**

Passend für alle handelsüblichen Profildoppelzylinder

Benötigte Zylinderlänge z. B. bei Türstärke
40 mm = 30/55 mm; bei 45 mm = 30/60 mm, usw.,
oder auch nur von innen einsetzbar mit Hilfe eines
Profilhalbzylinders in der Länge 30/10 mm.

Technische Daten:

Schlossgehäuse = 72 x 110 x 40 mm
Außenrosette = 75 mm Durchmesser
(zu bohrender Innenkranz 50 mm)
Schließkasten = 72 x 30 mm

Mit Sperrbügel:

Nr. 23740 / weiß
Nr. 23742 / braun

Als Riegelzusatzschloss / ohne Sperrbügel:

Nr. 23750 / weiß
Nr. 23752 / braun

Lieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel

⇨ **Schlüsseldienst, Sicherheitsfachgeschäft bzw. Baubeschlag-Fachhandel** ⇨

KBV-Kehrmann Beschlagtechnik Velbert