

BITTE EINTRAGEN!!!

Dornmass

(Vorderkante Stulpe - Mitte Profilzylinder)

 mm

Entfernung

(Mitte Drückernuss - Mitte Profilzylinder)

 mm

Drückernuss

(8, 9 oder 10 mm)

 mm

PANIKFUNKTION?

BITTE NACHFOLGEND ANKREUZEN!!!

Zusatzschlösser

Bolzen

Schwenkhaken

Bolzen + Schwenkhaken

☐
☐
☐

Stulpvariante

Flachstulp 16 x 3 mm

Flachstulp 20 x 3 mm

Flachstulp 24 x 3 mm

☐
☐
☐

U-Stulpe 6 x 24 x 6 x 2 mm

U-Stulpe 8 x 24 x 8 x 2 mm (NIRO)

U-Stulpe 10 x 24 x 10 x 2 mm (NIRO)

U-Stulpe 6 x 22 x 6 x 2 mm

U-Stulpe 8 x 22 x 8 x 2 mm (NIRO)

U-Stulpe 10 x 30 x 10 x 2 mm

☐
☐
☐
☐
☐
☐

BITTE EINTRAGEN!!!

(siehe Beiblatt)

Maß A

(Gesamtlänge Stulpe)

 mm

Maß B

(Mitte Drückernuss - Mitte Zusatzschloss)

 mm

Maß C

(Mitte Drückernuss - Mitte Zusatzschloss)

 mm

Maß G

(Unterkannte Stulpe - Mitte Drückernuss)

 mm

Schicken Sie uns Ihre Bestellung doch einfach per Fax oder Mail!

Firmenstempel:

KBV - KEHRMANN
BESCHLAGTECHNIK VELBERT E. K.
Zeiss-Str. 19
D-42551 Velbert



Tel.: 02051/80670
Fax: 02051/806720
Email: info@kbv-beschlaege.de